

## ISONEM ANTI SOUND PAINT

### Vopsea fonoizolantă

**ISONEM VOPSEA FONOIZOLANTA**, este folosită pentru a opri și a reduce propagarea sunetelor prin pereți, este proiectată pentru a absorbi sunetul în cel mai eficient mod posibil. Conform măsurătorii și analizei efectuate în conformitate cu standardul TS 140-4 acest produs a fost certificat în laboratoare de acreditare aprobate TÜRKAK, dovedind că vopseaua aplicată reduce și absoarbe nivelul de sunet cu 2,51 dB în ceea ce privește frecvența de 1000Hz, atunci când este aplicată într-un strat gros de 1 mm și reduce, absoarbe, nivelul de sunet cu 4,85 dB în ceea ce privește frecvența de 1000Hz, atunci când este aplicată într-un strat gros de 2mm, în banda de frecvență 1/3 Octave. Vopseaua este bazată pe apă. Aceasta poate fi fabricată în orice culoare specificată. În plus, față de proprietățile sale de izolare fonică, este rezistentă la incendii cu perioadă de inflamabilitate întârziată și proprietățile non-inflamabile. Este potrivită pentru a reduce nivelurile de sunet, în orice loc cu probleme de nivel de sunet ridicat.

#### **Zone de utilizare:**

Apartamente, camere de motor și mașini, discoteci și locuri de divertisment, cinematografe și teatre, spitale și hoteluri, școli, grădinițe, vehicule și iahturi, facilități militare, galerii de tir, este folosită la pereți laterali interiori și exteriori, vopsea de izolație în locurile unde izolarea fonică și zgomotul nu sunt binevenite.

**Metoda de aplicare:** Este ușor de aplicat folosind o rola, pensula sau aerograf.

Suprafețele care necesită grund trebuie să fie amorsate cu grund UNIVERSAL ISONEM ca un strat cu consum de aproximativ 200-300 gr/m<sup>2</sup>. După aceea, vopseaua ANTIFONICA se aplică la intervale de 4 ore în straturi de 1 mm sau 2 mm pe m<sup>2</sup>.

**Ambalaj:** găleată de 5, 10 sau 18 litri